

GRE Dream Pool Pacific basen ogrodowy stalowy



Symbol produktu

SP-PT730

GRE PACIFIC OWALNY BASEN OGRODOWY:

Gama basenów Pacific hiszpańskiego producenta GRE to znakomity wybór dla osób, które szukają większego basenu do swojego ogrodu. Basen ogrodowy Pacific jest prosty i łatwy w montażu, do jego postawienia nie jest wymagana betonowa wylewka. Taki sposób montażu sprawia, że finalny koszt budowy basenu jest znacznie niższy w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań. Sprawdź co oferują baseny GRE - hiszpańska jakość.

Film promocyjny

Specyfikacja techniczna basenu Gre Pacific:

- ściany wykonane z walcowanej, fosforyzowanej oraz galwanizowanej blachy
- odporny na promieniowanie UV wkład basenowy o grubości 0.4 mm
- wsporniki wykonane z galwanizowanej stali

KOD produktu						
KIT730W	730 x 375 cm	120 cm	25.323 L	287 kg	4m ³ /h	tak
KIT610W	610 x 375 cm	120 cm	20.893 L	235 kg	4m ³ /h	tak
KIT500W	500 x 300 cm	120 cm	14.550 L	224 kg	4m ³ /h	tak

Wyposażenie basenu kanadyjskiego Gre Pacific:

Zamawiając basen Gre otrzymujecie Państwo produkt kompletny, do którego nie trzeba dokupować żadnych dodatkowych elementów. W skład basenu Gre Pacific wchodzi następujące wyposażenie:

- konstrukcja i profile ze stali galwanizowanej
- wkład basenowy PVC w kolorze niebieskim
- filtr piaskowy o przepływie 4 m³/h
- złoże filtracyjne Silex
- drabinka z platformą i 6 stopniami (2x3). Istnieje możliwość odłączenia jednej strony drabinki basenowej, aby utrudnić dzieciom dostęp do basenu.
- skimmer
- niezbędne węże przyłączeniowe

Dostawa i gwarancja basenu Pacific:

Baseny stalowe marki GRE dostarczane są **bezpłatnie** prosto od hiszpańskiego producenta. W zdecydowanej większości przypadków basen dociera w ciągu 10 - 14 dni od złożenia zamówienia.

Otrzymujecie Państwo:

- **4-letnią gwarancję** na konstrukcję stalową.
- **2-letnią gwarancję** na pozostałe komponenty.

Instalacja basenu GRE Pacific:

- czas montażu: 2-3 osoby, około 6-8 godzin.
- podłoże betonowe nie jest wymagane.
- wybrać miejsce o wyrównanym terenie.
- w miejscu montażu nie mogą przechodzić żadne podziemne przyłącza (woda, gaz, światło etc.).
- miejsce powinno być osłonięte od wiatru i drzew, aby ograniczyć zanieczyszczenie pyłkami i liśćmi.
- basen należy zamontować w miejscu o największym nasłonecznieniu w godzinach porannych.

Opis