

## Grzałka basenowa z czujnikiem ciśnienia Pahlen 400V



Symbol produktu EH-139824

Grzałka Pahlen wyposażona jest w czujnik ciśnienia, jednobiegunowy termostat (0-45°C) oraz jednobiegunowy czujnik przegrzania, który wyłącza się w przypadku przekroczenia temperatury 60°C.

Grzałki elektryczne o mocy od 3 do 18 kW.. Dla dodatkowego bezpieczeństwa posiadają wyłącznik ciśnienia.

W ten sposób grzałka jest zabezpieczona przed uszkodzeniem, jeśli przepływ do nagrzewnicy jest niewystarczający.

Grzałka przeznaczona do prywatnych basenów do 100 m<sup>3</sup>. Minimalny przepływ dla modeli 3-9 kW to 20l/min natomiast dla modeli 12-18 kW wynosi 40l/min

Opis

### Specyfikacja:

- zewnątrzny płaszcz i o rurowanie wykonane z stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316L
- elementy grzejne z Incoloy 825
- wyposażona w termostat, czujnik przegrzania i czujnik ciśnienia
- mała i kompaktowa
- połączenie 1 ½"
- zasilanie 3 fazy 400 V
- maksymalne ciśnienie 4 bary

**Uwaga: W przypadku zastosowania grzałki w wodzie słonej należy wybrać model tytanowy z czujnikiem przepływu zamiast czujnika ciśnienia.**